


# HEGER | THE TIGER B BASIC SYSTEMS

## TYPE & SPECIFICATIES



EPS 6, AIRPOP, PIEPSCHUIM



EPS ISOLATIEPLATEN



EPS VERPAKKINGEN EN EPS  
PRODUCTIEAFVAL

### Compactor type

TIGER 200 B 1000 basic

TIGER 300 B 1000 basic

TIGER 300 B 1200 basic

TIGER 400 B 1000 basic

TIGER 400 B 1200 basic

Capaciteit <sup>1)</sup>	tot 60 kg/h	tot 120 kg/h	tot 120 kg/h	tot 250 kg/h	tot 250 kg/h
Dichtheid gerealiseerd <sup>1)</sup>	tot 350 kg/m <sup>3</sup>	tot 350 kg/m <sup>3</sup>	tot 350 kg/m <sup>3</sup>	tot 350 kg/m <sup>3</sup>	tot 350 kg/m <sup>3</sup>
Verwerkbaar materiaal dichtheden	tot 40 g/l	tot 40 g/l	tot 40 g/l	tot 40 g/l	tot 40 g/l
Verwerkbaar hoogte EPS materiaal	tot 350 mm	tot 350 mm	tot 350 mm	tot 350 mm	tot 350 mm
Werkelijke laadopening (W x D)	1.000 x 600 mm	1.000 x 600 mm	1.000 x 600 mm	1.000 x 600 mm	1.200 x 600 mm
Blok afmetingen	210 x 210 mm	320 x 320 mm	320 x 320 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Machine afmetingen (L x D x H)	3.600 x 1.500 x 2.500 mm	4.200 x 1.600 x 2.500 mm	4.100 x 1.600 x 2.500 mm	4.800 x 1.650 x 2.600 mm	4.800 x 1.650 x 2.600 mm
Gewicht	1.100 kg	1.400 kg	1.500 kg	1.700 kg	1.800 kg
Vermogen	11,9 kW	13,9 kW	15,9 kW	21,5 kW	23,5 kW
Voedingsspanning (EU)	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz	3 x 400 V / 50 Hz
Voedingsspanning (USA)	3 x 480 V / 60 Hz	3 x 480 V / 60 Hz	3 x 480 V / 60 Hz	3 x 480 V / 60 Hz	3 x 480 V / 60 Hz
Markering	CE	CE	CE	CE	CE
Opmerkingen	Alle schroefpersen kunnen worden gecombineerd met een voorbreker, in de breedtes 700 / 1.000 / 1.200 / 1.400 mm				

<sup>1)</sup> Afhankelijk van het materiaal en dichtheid

Technische wijzigingen voorbehouden / Alle informatie zonder garantie

# THE TIGER B BASIC SYSTEMS



DE JONG AFVALBEWERKINGSSYSTEMEN  
**GROOTS IN VERKLEINEN**